

Ecosys

> NYOMTATÁS > MÁSQLÁS >
BEOLVASÁS > FAX

ECOSYS M3655dn

FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS A4
FORMÁTUM

HA EXTRA TELJESÍTMÉNYRE VAN SZÜKSÉGED



Ez a rendkívül nagy teljesítményű, (legfeljebb 55 oldal / perc sebességű) MFP a tökéletes választás közép- és nagy munkacsoportok számára. Úgy tervezték, hogy még a legnagyobb nyomtatási feladatokat is kezelje, 100 lapos Single Pass Duplex dokumentumprocesszora lenyűgöző sebességgel kezeli a feladatokat (100 ipm.) Kiegészíthető további papírkazettákkal, amelyek összesen legfeljebb 2600 oldalt tartalmaznak, és könnyen integrálhatók a meglévő üzleti munkafolyamatokba a nyílt megoldásplatform HyPAS™ segítségével. A hosszú élettartamú komponensek garantálják az eredeti KYOCERA készüléktől elvárható megbízhatóságot és termelékenységet; minden bizonnyal értékelni fogja az alacsony nyomtatási költségeket és az alacsonyabb környezeti hatásokat, amelyek megfelelnek a legújabb előírásoknak.

- > Akár 55 lap/perc A4 fekete-fehér
- > A hosszú-élettartamú komponensek példátlan hatékonyságot, megbízhatóságot biztosítanak
- > Kompakt megjelenés teljes funkcionalitással
- > Kétoldalas nyomtatás, másolás, beolvasási és faxolási alapfunkciók
- > 7-hüvelykes szíens érintőkijelző, könnyen elérhető kezdőképernyővel
- > Csökkentett energia felhasználás
- > HyPAS™ megoldások
- > Gyors, gördülékeny egy menetes kétoldalas beolvasású motor
- > Kereshető PDF, és MS-Office beolvasás (Scan Extension Kit szükséges)



Az Ecosys M3655idn rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, hogy megfeleljen a pörgős irodai környezet magas elvárásainak. Emellett az Ecosys M3655idn rugalmas felhasználhatóságával segíti a hatékony munkavégzést és minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS, Lézer, fekete-fehér, HyPAS™ megoldásplatform
Kijelző: 177,8 mm (7 hüvelyk) színes érintőkijelző, visszajelző hanggal, dönthető
Sebesség: Akár 55 lap/perc A4
 Kétoldalas nyomtatás: 39,5 lap/perc, A4
 Kétoldalas másolás: 39,5 lap/perc, A4
Felbontás: 1200 dpi (nyomtatás), 600 dpi (beolvasás/másolás)
Felfűtési idő: hozzátétőlegesen Max. 25mp
Első nyomat elkészítése: hozzátétőlegesen Max. 4,9mp fekete-fehérben
Első másolat elkészítése: hozzátétőlegesen 6mp ff (DP-ből), hozzátétőlegesen 7mp ff (üveglapról)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Memória: Alap 1GB, Max. 3GB + 128GB SSD
Szabványos csatlakoztatás: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO slot opcionális nyomtató szervertől, csatlakozó opcionális SD kártyához.
Felhasználó nyilvántartás: 100 account
Méret (SZÉ x MÉ x MA): 480 x 495 x 590 mm
Tömeg: 24,1kg
Energia forrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás
 Nyomtatás: 711 W
 Másolás: 731 W
 Energia takarékos mód: 30 W
 Készenléti állapot: 54 W
 Alvó mód: 0,5 W
Zajszint (zajszint minősítés: ISO 7779/ISO 9296)
 Másolás/Nyomtatás: 56 dB (A)
 Készenléti állapot: 30 dB (A)
Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE
 Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.
Adagoló kapacitás:
 Kézi tálcá: 100 lap, 60–220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 148 to 216 x 356 mm). alap univerzális papírkazetta: 500 sheet, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm). Max. bementi kapacitás opciókkal: 2,600 lap A4
Kétoldalas: alap kétoldalas egység, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Dokumentum adagoló: Dual scan beolvasás, 100 lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Kimeneti kapacitás: Max. 500 lap fejjel lefelé, papír telítettség szenzorral.

NYOMTATÁSI FUNKCIÓ

Vezérlési nyelv: PRESCRIBE II c
Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/JPEG

Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Operációs rendszerek: összes aktuális Windows verzió, MAC OS X Verzió 10.8 vagy magasabb, Unix, Linux illetve igény szerinti más operációs rendszerek
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL6/KPDL 3), 8 Windows betűtípus, 1 Bitmap betűtípus, 45 egy dimenziós vonalkód, PDF417 két dimenziós vonalkód
Nyomtatási funkció: PDF Direct Print, IPP printing, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, secure nyomtatás via SSL, IPsec, SNMPv3
Mobil nyomtatás támogatás: KYOCERA Mobil nyomtatási applikáció IOS-re és Androidra, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (Opt)

MÁSOLÁSI FUNKCIÓ

Max. eredeti méret: A4/Legal
Folyamatos másolás: 1–999
Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekkel
Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás
Kép beállítás: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Grafikon/Térkép, Úrlapnyomtatás
Funkciók: Elektronikus szortír (collate), Igazolvány másolás, z1n1, q1n1, automata kazetta váltás, üres oldal kihagyása

BEOLVASÁSI FUNKCIÓ

Funkciók: beolvasás E-mailbe, beolvasás FPT-re, beolvasás SMB-re, beolvasás USB eszközre, Local/Hálózati TWAIN, WIA, WSD-olvasás
Beolvasási sebesség: 60 ipm (300 dpi, A4, ff), 40 ipm (300 dpi, A4 színes), 100 ipm (300 dpi, A4, ff) (két oldalas), 74 ipm (300 dpi, A4 színes) (két oldalas)
 * Firmware update may be required

Beolvasási felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (24 bit)
Max. beolvasási méret: A4, Legal, Banner papír (max 915mm)
Eredeti felismerés: Szöveg, Kép, Szöveg + Kép, light text, OCR-re optimalizálva
File típusok: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Titkosított PDF, nagy tömörítettségű PDF, MS Office file és kereshető PDF (Scan Extension Kit szükséges)
Tömörítési módszer: MMR/JPEG
Funkciók: Banner beolvasás, színes beolvasás, integrált címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egyszerre, üres oldal kihagyása

FAX FUNCTIONS

Kompatibilitás: Super G3
Modem sebesség: Max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: Max. 3 sec. (JBIG)
Beolvasási sebesség: 2.0 sec vagy kevesebb
Címlista: 200 felhasználó
Fax beolvasási felbontás:
 Normal: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 100 dpi)
 Finom: 8 pont/mm x 7,7 vonal/mm (200 x 200 dpi)
 Szuperfinom: 8 pont/mm x 15,4 vonal/mm (200 x 400 dpi)
 Ultrafinom: 16 pont/mm x 15,4 vonal/mm (400 x 400 dpi)
 Féltonusú: 256 szürkeárnyalat
Max. eredeti méretek: A4/szabványos, Banner (max 915mm)
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória kapacitás: 256 oldal vagy több

Funkciók: hálózati fax, kétoldalas küldés-fogadás, titkosított küldés-fogadás, válogatott küldés-fogadás, adás

Kellékanyag

Átlagos folyamatos tonerfelhasználás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően* (5% telítettségű A4 nyomtatással számolva)
Toner Kit: Mikroszemcsés fekete toner 25 000 A4 oldalhoz, az induló toner kapacitása 10 000 A4 oldal
Tűzőkapocs: SH-13 tűzőkapocs kazetta: 2 x 1,500 kapocs MS-5100-hoz

OPCIÓK

Scan Extension Kit (A): kereshető PDF készítése (beágyazott OCR) és MS Office formátum is (docx, xlsx, pptx)
 *HD-6, HD-7, HD-17, HD-18, HD-19 vagy SD-kártya szükséges
Papír kezelés
PF-3110 papír tálcá (max 4 egység): 500 lap, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (92 x 162 mm to 216 x 356 mm)
Tűzőegység
MS-5100 / MS-5100 B: 20 lapos, egy pozíciós tűzés félautomata 1 500 kapocccsal
Merevlemez
HD-6 SSD: 32 GB dokumentum tároláshoz
HD-7 SSD: 128 GB dokumentum tároláshoz
HD-17 SSD: 64 GB dokumentum tároláshoz
HD-18 SSD: 256 GB dokumentum tároláshoz
HD-19 SSD: 512 GB dokumentum tároláshoz
Biztonság:
Data Security Kit (E): adatbiztonsági kit
 *HD-6, HD-7, HD-17, HD-18, HD-19 vagy SD-kártya szükséges hozzá
Memória bővítés: DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB
UG-33: ThinPrint támogatás
USB IC kártyaolvasó + CAK (B): kártyaolvasó licenz
IC Card Reader Holder 10B: USB IC Card integráláshoz
Opionális csatlakozók:
IB-36: Direct Wi-Fi interface & WLAN Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
Gépszalag:
CB-360W gépszalag (magas): fa, tároló fiókkal, 38 cm x 41 cm x 51 cm (Szé x Mé x Ma)
CB-365W gépszalag (alacsony): fa, tároló fiókkal, 38 cm x 41 cm x 25 cm (Szé x Mé x Ma)

GARANCIA

Egyéves gyártói garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOLIFE Akár 5 év helyszíni garancia kiterjesztés is elérhető a készülékre és az opciókra



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@eu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
 Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően