

# Kiváló minőség, kedvező ár

Az ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwx mobil nyomtatási képességekkel és felhőcsatlakozási lehetőségekkel növeli a produktivitást. Ez az asztali A4-es multifunkciós nyomtató színes érintőképernyőjével és kettős beolvasású dokumentumfeldolgozójával teszi kényelmesebbé a használatot, és hatékonyabbá a munkafolyamatokat



**ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwx**

**Akár 26 lap/perc**

**Kompakt kivitel, alacsony zajszint**

**4,3"-os érintőképernyő**

## ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Színes Multifunkciós Lézer nyomtató

**Vezérlőpanel:** : Színes 4.3 collos TFT

**Típus:** Asztali

**Sebesség:**

Akár 26 A4-es oldal percenként simplex (egyoldalal),

Akár 13 A4-es oldal percenként duplex (kétoldalal)

**Felbontás:** 1200 x 1200 dpi (nyomatás),

600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

**Ajánlott nyomtatási mennyiség:**

Átlagosan havi 900 kép

**Maximális nyomtatási mennyiség:** havi 65,000 oldal

**Maximális élettartam:** 100,000 oldal vagy 5 év

**Ajánlott szkennelési mennyiség:**

Átlagosan 830 oldal havonta

**Melegedési idő:** Kb. 29 mp. vagy kevesebb

(bekapcsolás után)

**Idő az első nyomtatig:** Kb. 9.5/10.5 mp. vagy kevesebb fekete-fehér/színes

**Idő az első másolatig:** Kb. 11/13 4 mp vagy kevesebb

fekete-fehér/színes (dokumentumadagoló), Kb. 8/10 vagy

kevesebb fekete-fehér/színes (síkágy)

**CPU:** ARM Cortex-A53 egymagos 1.0GHz

**Memória:** Alap 1 GB

**Szabványos csatlók:** USB 2.0 (Hi-Speed), Hálózat (10BASE-

T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi

Direct, 2.4/5 GHz)<sup>2</sup>, USB host USB flash memóriának, IC Kártya

Olvasó, bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

**Feladatnyilvántartás:** 20 fiók

**Méreték (Szé x Mé x Ma):**

Csomagolás nélkül: 410 x 416 x 457 mm,

Csomagolással: 596 x 571 x 599mm

**Súly:** Csomagolás nélkül:

Kb. 26 kg (induló tonerrel)

Kb. 26 kg (induló toner nélkül)

Csomagolással: 33 kg

**Áramforrás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Energiafogyasztás:**

Nyomatás/másolás 375 W

Készenléti üzemmód: 41 W

Alvó mód: 0.4 W

**Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint):**

Nyomatás/Másolás: 63.1 dB (A)

Csendes mód: 49 dB (A)

Készenléti üzemmód: 30 dB (A)

**Biztonsági szabványok:** TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült

## PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es a papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

**Bemeneti kapacitás:** 50 lapos többcélu tálca, 60–220 g/m<sup>2</sup>,

A6, A5, A4, egyéni (70 × 148 – 216 × 356 mm),

Univerzális papírkazetta: 250 lap, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4,

egyéni (100 × 148 – 216 × 356 mm),

Max. bemeneti kapacitás kiegészítővel: 550 lap

**Kétoldalal:** : Alap kétoldalal egység, kétoldalal nyomatás,

60–120 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, egyéni (140 × 210 – 216 × 356 mm).

**Dokumentumadagoló:** max. 50 eredeti, duplex szkennelés,

60–90 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, egyéni (100 × 148 – 216 × 356 mm)

**Kimeneti kapacitás:** Max. 150 lap (lefelé fordítva) telítettség

érzékelővel

## NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE

**Emulációk:** PCL 6 (Sc, XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),

PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print,

TIFF Direct Print

**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows operációs

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem szavakból áll össze.

Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását.

Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbe kerülnek.



rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

**Betűtípusok és vonalkódok:** 93 méretezhető betűtípus (PCL6, KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód, (pl. EAN-8, EAN-13, EAN-128), kétdimenziós vonalkódok támogatása PDF417 PRESCRIBE alatt (PCL és egyéb vonalkódok opcióként)

**Nyomatási funkciók:** "Proof and hold"<sup>3</sup>, Job storage<sup>3</sup>, Gyorsmásolás<sup>2</sup>, Privát nyomtatás<sup>2</sup>, Adatok mentése Pin kóddal és jelszóval<sup>2</sup>, Internet nyomtatás IPP 1.0, E-mail nyomatás, WSD nyomatás, EcoPrint - tonertakarékos mód, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Job batch output, Kyocera képfínomítás, Pull print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, opcionális Kyocera Cloud Print and Scan, biztonságos rendszerezés, futásidejű integrátsellenőrzés, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, titkosított PDF direct nyomatás, Biztonsági vízjel, elektronikus PDF aláírás, IPP TLS-en keresztül, WSD, helyi és hálózati hitelesítés, Windows hitelesítés (NTLM v2, Kerberos), A felhasználói csoport korlátozása a felhasználói bejelentkezési adminisztráció keresztül, IP szűrés, port korlátozás, interfészek leltárca, Security Quick Setup, Adminisztrátor hitelesítése firmware frissítéskor, SIEM támogatás (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, opcionális TPM (Trusted Platform Module)

**Mobilnyomatás:** KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct<sup>2</sup>

## MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

**Max. eredeti méret:** A4/Legal

**Folyamatos másolás:** 1–999

**Nagyítás:** 25–400% in 1%-os lépésekben

**Előre beállított nagyítások:** 7 kicsinyítés / 5 nagyítás

**Képbéállítások:** Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/

Térkép, Nyomatott dokumentum

**Funkciók:** Több másolat memóriából, elektronikus válogatás, üres oldalak átugrása, sorátugrás, duplex másolás, 2 az 1-ben és 4 az 1-ben funkció, elválasztó mód, DP auto-levágás, igazolvány levágás másolóhoz, behajtott sarkok érzékelése, folyamatos szkennelés, prioritás felülbírálna, Takarékos nyomatás (másolás) -tonertakarékos mód, választott szín eltávolítása, keret törés, Automatikus papírméret választás, manuális/ automatikus háttérsűrűség szabályozás, manuális/automatikus nagyítás kicsinyítés

## SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

**Funkciók:** Szkennelés e-mail-be, szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re, Szkennelés USB-re, TWAIN, WIA, WSD szkennelés, Elosztott fájlrendszer (Windows 2012 szerver vagy későbbi), eSCL támogatás (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS) WebDAV hozzáférhető a HyPAS fejlesztéssel

**Egyoldalal szkennelési sebesség:** 27 kép/p (300 dpi, A4, fekete-fehér); 44 kép/p (300 dpi, A4 színes)

**Kétoldalal szkennelési sebesség:** 54 kép/p (300 dpi, A4, fekete-fehér); 22 kép/p (300 dpi, A4 színes)

**Szkennelési felbontás:** 1,200 (TWAIN és WIA driver), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 szürkeárnyalat színenként

**Max. szken. méret:** A4/Legal

**Eredeti felismerés:** Szöveg, fotó, szöveg + fotó, világos

szöveg

**Fájltípusok:** PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, nagyítómórtésú PDF,

titkosított PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

**Tömörítési eljárás:** MMR/JPEG

**További funkciók:** Active Directory támogatás, LDAP TLSeN keresztül, belső címlista, Több küldése - egyidejű küldés email-ben, SMB-n és FTP-n keresztül, fájl elválasztás, üres oldalak átugrása, sor átugrása, behajtott sarkok érzékelése, folyamatos szkennelés, digitális aláírás (PDF, Titkosított PDF), auto szinkiválasztás, szkennelési felbontás, szín eltávolítása, szélek törése, manuális sűrűségbeállítás, szaturáció beállítás, szöveg olvashatóságának javítása, DP auto levágás

## FAX FUNKCIÓK<sup>1</sup>

**Kompatibilitás:** Super G3

**Modem sebesség:** Max. 33.6 kbps

**Átviteli sebesség:** Max. 3 mp. (IBIG)

**Szkennelési sebesség:** 2 seconds or less

**Címlista:** 300 cím

**Szkennelési sűrűség:**

Normál: 8 dot/mm x 3.85 sor/mm (200 x 100 dpi)

Jó: 8 dot/mm x 7.7 sor/mm (200 x 200 dpi)

Nagyon jó: 8 dot/mm x 15.4 sor/mm (200 x 400 dpi)

Kiváló: 16 dot/mm x 15.4 sor/mm (400 x 400 dpi)

Féltónusú: 256 szürkeárnyalat

**Maximális eredeti méret:** A4/Legal

**Tömörítési eljárás:** IBIG, MMR, MR, MH

**Átviteli módok:** Hálózati fax, Memóriába fogadás, Fax Polling,

Duplex Fogadás, Több szkennelés, Fax Továbbítás, Direkt Fax,

Időzített átvitel, Alcím, Dediált fax papírforrás, Megosztott Fax

Driver, Szöveg olvashatóságának javítása

## KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC19752-nek megfelelően

**TK-5450K Toner Kit:**

Mikroszemcsés fekete toner 4,100 A4-es oldalra.

Kezdő toner kapacitása 1,500 A4-es oldal.

**TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y Toner Kit:**

Mikroszemcsés toner cian, magenta, sárga 3,200 A4-es oldalra

Kezdő toner cian, magenta, sárga kapacitása 1,500 A4-es oldal

## KIEGÉSZÍTŐK

**PF-5110 papírfiók (max. 1 db):**

Max. 250 lap, 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A6, A5, A4,

egyéni (105 mm × 148 mm - 216mm × 356mm)

## BIZTONSÁG

**UG-33:** ThinPrint támogatás

**UG-51:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Card Reader + Kártyaolvasó licenc (B):** Többféle RFID technológiát támogat

## GARANCIA

1 év alap garancia<sup>4</sup>.

## KYOCERA LIFE

Akár évtizedes helyszíni garanciaterjesztés a nyomtatókra és a kiegészítőkre.

## DOBOZ TARTALMA:

Főegység, Fekete, Cian, Magenta, Sárga induló toner 1,500 oldal nyomtatásához, használati útmutató, biztonsági útmutató, tápkábel.

DVD-t az illesztőprogramokkal, és egyéb szoftverrel valamint a felhasználói kézikönyvvel nem tartalmaz. Internetkapcsolattal rendelkező számítógép szükséges az illesztőprogramok és a szoftver letöltéséhez.

<sup>1</sup> A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban történő teljesítésére. A maximális mennyiségek a nyomtató vagy szkennelő egység használatára vonatkoznak, és tartalmazzák a nyomtatáshoz másolóhoz és szkenneléshez való felhasználásukat. Megjegyzés: Ebben az összefüggésben egy másolt oldal megfelel egy beolvasott és egy kinyomtatott oldalnak.

<sup>2</sup> Csak az ECOSYS MA2600cwf

<sup>3</sup> Opcionális SD/SDHC memóriakártya szükséges

<sup>4</sup> Országától függően

**AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE**

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.  
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk – The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



\* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.