



> NYOMTAT

ECOSYS P3055dn

FEKETE-FEHÉR NYOMTATÓ
A4-ES FORMÁTUMHOZ

MEGBÍZHATÓ NYOMTATÓ, AMIRE TÁMASZKODHATSZ.



Az ábrázolt termék tartalmazza az opcionális

Ha keményre fordul a munka, olyan nyomtatóra van szüksége, amely minden elvárást túlszárnyal, hogy segítsen önnek betartani a határidőt. Az ECOSYS P3055dn pontosan ezt teszi. Percenkénti akár 55 lapos nyomtatási sebességével, kitűnő 1.200 dpi-s felbontásával, és mivel gyorsan jut el az első nyomtatásig, a legigényesebb munkacsoportok igényeinek is megfelel. Az eszköz fejlett biztonsági és rugalmas papírkezelési funkciókkal rendelkezik, maximális papírkapacitása 2.500 lap. Tartós alkatrészeinek köszönhetően hihetetlenül alacsonyan maradnak a működési költségek és a környezeti hatás is.

- > Akár 55 A4-es vagy A5R oldal percenként
- > Mindössze 6,6 másodperc az első nyomtatásig
- > Beépített gigabit LAN, opcionális Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct csatlókkal
- > Mobilnyomtatás támogatása: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Kétoldalas nyomtatás, több oldal egyre nyomtatása
- > Akár 6 papírforrás a további rugalmasság és nagy kapacitás érdekében
- > Optimális dokumentumelosztás és munkafolyamat: Print&Follow™*
- > Fejlett dokumentumkezelés opcionális SD-kártyákkal
- > Környezetbarát: tartós alkatrészek, alacsony energiafogyasztás
- > Kategóriájában kivételesen takarékos nyomtatás

* opcionális



Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonómikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszerek arra tervezték, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügyintézés és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy az első százezer oldalig az egyedül beszerzendő tartozék a toner lesz. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszer-softver hosszútávon biztosít hálózatokon átívelő kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önnek és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

Környezettudatos nyomtatási funkciók

Kétoldalas nyomtatás, több oldal egy lapra, tonertakarékos üzemmód (piszkosnyomtatás), csendes üzemmód (lassabb működés)

KYOCERA NetViewer

A KYOCERA NetViewer teljes áttekintést és vezérlési lehetőséget nyújt minden ECOSYS

ECOSYS P3055dn ÁTTEKINTÉS

Technológia KYOCERA ECOSYS Lézer

Vezérlőpanel kijelzője: 5-soros, hátulról megvilágított LCD-képernyő, alfanumerikus billentyűzettel

Ssebesség: Akár 55 A4-es vagy A5R oldal percenként

Felbontás: 1.200 dpi

Terhelés: Max. havi 250.000 oldal

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 25 másodperc a bekapcsolástól

Idő az első másolásig: Legfeljebb kb. 6,6 másodperc

Méret: (Szé x Mé x Ma) 380 mm x 410 mm x 320 mm, 396 mm x 421 mm x 342 mm görbületekkel

Tömeg: Kb. 15,5 kg (főegység)

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

Nyomtatás: 675 W

Készlet: 11 W

Alvó üzemmód: 0,9 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):

Nyomtatás: 54,7 dB(A) LpA

Csendes üzemmód: 50,4 dB(A) LpA

Kész/készletli üzemmód: 27,1 dB(A) LpA

Alvó üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok:

TÜV-GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcélú tálca; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 500-lapos univerzális tálca; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyedi méret (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Maximális bemeneti kapacitás a kiegészítővel együtt: 2 600 lap

Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás: A4, A5, B5, Letter, Legal, egyedi méret (140 x 210 mm – 216 x 356

mm), 60-120 g/m²

Kimeneti kapacitás: 500 lap lefordítva, teltettségi érzékelővel, opcionálisan 250 lap lefordítva a PT-320-szal

VEZÉRLÉS

CPU: 1,2 GHz

Memória: 512 MB RAM, max. 2.560 MB RAM

Szabvány csatlakozók: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB eszközcsoatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), foglalat az opcionális hálózati csatlakozó vagy SSD számára, bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript* 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 automatikus emuláció-érzékeléssel

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL-hez/Postscripthez*, 8 betűtípus Windows Vistához*, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus ellenőrzőszeg-generálással valamint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak)

Biztonsági funkciók IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, titkosított PDF Direct Print, Private Print, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, POP SSL-en keresztül, SMTP SSL-en keresztül, hozzáférésvédelem 100 beépített osztálykóddal. Adatbiztonsági készlet (E) védi az opcionális SSD-n tárolt adatokat.

Mobilnyomtatás támogatása: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Androidra; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

TK-3190 Toner-Kit: Mikroszemcsés toner 25.000 A4-es oldalhoz

TK-3170 Toner Kit: Mikroszemcsés toner 15.500 A4-es oldalhoz

TK-3160 Toner Kit: Mikrofinom toner 12.500 A4-es oldalhoz

nyomtató és KYOCERA digitális többfunkciós eszköz felett bármilyen Windows®-os PC-ről, így ideális megoldás a hálózati felügyeletre. Támogatja ezenkívül a szabványosított SNMP protokollt.

Command Center RX

A Command Center RX lehetővé teszi azt, hogy webes böngészőn át férjünk hozzá az eszközhöz, és így vezéreljük és módosíthatjuk egyes beállításait.

USB-eszközcsoatlakozó USB-meghajtókhoz

A dokumentumok közvetlenül kinyomtatathatók az USB-meghajtókról (pl. pendrive) az USB-eszközcsoatlakozón keresztül. A nyomtató vezérlőpultja kiválasztja a PDF-ként, XPS-ként, TIFF-ként vagy JPEG-ként tárolt dokumentumokat. Számítógépre nincs is szükség.

Alkalmazásalapú profilok

A KX nyomtatómeghajtó közvetlen kapcsolat tud létrehozni egyes alkalmazások és előre definiált vagy testreszabott nyomtatási profilok között. Beállíthatja, hogy egy adott felhasználótól vagy egy adott alkalmazásról érkező dokumentumokat mindig kétoldalasra nyomtassa, ezzel csökkentve a papírfogyasztást.

Az induló toner kapacitása 10.000 A/4-es oldal

OPCIÓK

PF-320 papírtálca (max. 4): Max. 500 lap; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyedi (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-3100 nagykapacitású papírtálca és PB-325 nyomtató-alap: Max. 2.000 lap, 60 – 220 g/m², nem kombinálható a PF-320-szal

CB-360 magas gépasztal: Fa gépasztal, tárolási lehetőséggel, kb. 38 cm x 41 cm x 50 cm (Szé x Mé x Ma)

CB-365 alacsony gépasztal: Fa gépasztal, tárolási lehetőséggel, kb. 38 cm x 41 cm x 35cm (Szé x Mé x Ma)

Memóriabővítés:

MD3-1024: 1.024 MB, **MDDR3-2GB:** 2.048 MB

HD-6 SSD merevlemez: 32 GB az egyszerű dokumentumkezelésért

HD-7 SSD merevlemez: 128 GB az egyszerű dokumentumkezelésért

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogatja többféle RFID technológiát

UG-33: ThinPrint-támogatás

Opcionális csatlakozók:

IB-36: Wi-Fi Direct csatlakozó

IB-50: Gigabit Ethernet csatlakozó (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatlakozó

IB-32B: Párhuzamos (IEEE 1284) csatlakozó

MODELLVÁLTOZATOK

ECOSYS P3055DN/KL3: ECOSYS P3055DN 3-éves KYOLife garanciakiterjesztéssel

GARANCIA

A megszokott egyéves garancia**. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 500.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOLIFE Az akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdában küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően

YOUR KYOCERA BUSINESS-PARTNER

