

Okos, biztonságos, és fenntartható



Élvezze az alacsony üzemeltetési költségeket és a kiváló minőségű nyomatokat az ECOSYS PA2600cx/ECOSYS PA2600cwx készülékekkel. Ideális kisvállalkozások és otthoni dolgozók számára, intuitív érintőképernyővel és élvonalbeli biztonsági funkciókkal rendelkeznek a munkafolyamatok optimalizálása érdekében.



ECOSYS PA2600cx/ PA2600cwx

Akár 26 lap/perc

**AirPrint, Mopria és Kyocera
Mobile Print kompatibilis**

**Közvetlen nyomtatás USB
flash meghajtóról**

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Színes Lézernyomató

Vezérlőpanel: Színes 2.7 collos TFT

Típus: Asztali

Sebesség:

Akár 26 A4-es oldal percenként simplex (egyoldalas),

Akár 13 A4-es oldal percenként duplex (kétoldalas)

Felbontás: 1200 x 1200 dpi

Ajánlott nyomtatási mennyiség: Átlagosan havi 900 kép

Maximális nyomtatási mennyiség: havi 65,000 oldal

Maximális élettartam: 100,000 oldal vagy 5 év

Melegedési idő: Kb. 29 mp. vagy kevesebb (bekapcsolás után)

Idő az első nyomtatig: Kb. 9.5/10.5 mp. vagy kevesebb

fekete-fehér/színes

CPU: ARM Cortex-A53 egymagos 1.0GHz

Memória: Alap 1 GB

Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), Hálózat

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/

ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz)², USB host USB flash memóriának,

IC Kártya Olvasó, bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Feladatnyilvántartás: 20 fiók

Méreték (Szé x Mé x Ma):

Csomagolás nélkül: 410 x 410 x 329 mm,

Csomagolással: 596 x 571 x 459mm

Súly: : Csomagolás nélkül:

Kb. 22 kg (induló tonerrel)

Kb. 21 kg (induló toner nélkül)

Csomagolással: 28 kg

Aramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomtatás: 375 W

Készenléti üzemmód: 33 W

Alvó mód: 0.3 W

Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint):

Nyomtatás: 63.1 dB(A)

Csendes mód: 49 dB (A)

Készenléti üzemmód: 30 dB(A)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS,CE. Ez a készülék az ISO

9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi

szabványoknak megfelelően készült.

PAPIRKEZELÉS

Minden papirkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál

környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt

papírt használja

Bemeneti kapacitás: 50 lapos többcélú tálca, 60–220 g/m²,

A6, A5, A4, egyéni (70 x 148 – 216 x 356 mm),

Univerzális papirkazetta: 250 lap, 60–163 g/m², A6, A5, A4,

egyéni (100 x 148 – 216 x 356 mm),

Max. bemeneti kapacitás kiegészítőkké: 550 lap

Kétoldalas: Standard duplex egység, kétoldalas nyomtatás,

60–120 g/m², A5, A4, egyéni (140 x 210 – 216 x 356 mm).

Kimeneti kapacitás: Max. 150 oldal (lefelé fordítva)

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),

PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print,

TIFF Direct Print

Operációs rendszerek Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome OS, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL6,

KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap

betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód (pl. EAN-8, EAN-13,

EAN-128), kétdimenziós vonalkód támogatás PDF417

PRESCRIBE alatt (PCL és más vonalkódok opcionálisan)

Nyomtatási funkciók: "Proof and hold"³, Job storage³,

Gyorsmásolás², Privát nyomtatás², Adatok mentése Pin

kóddal és jelszóval², Internet nyomtatás IPP 1.0, E-mail

nyomtatás, WSD nyomtatás, EcoPrint - tonertakarékos mód,

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Job batch

output, Kyocera képfinomítás, Pull print, VPSX, IPP PIN

Print, Kyocera Cloud Access, opcionális Kyocera Cloud Print

and Scan, biztonságos rendszerindítás, futásidejű integritás-

ellenőrzés, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/

MIME, titkosított PDF direct nyomtatás, Biztonsági vízjel,

elektronikus PDF aláírás, IPP TLS-en keresztül, WSD, helyi és

hálózati hitelesítés, Windows hitelesítés (NTLM v2,

Kerberos), A felhasználói csoport korlátozása a felhasználói

bejelentkezési adminisztráción keresztül, IP szűrés, port

korlátozás, interfészek lefiktása, Security Quick Setup,

Adminisztrátor hitelesítése firmware frissítéskor, SIEM

támogatás (SysLog), SCEP, OSCP/CRL, opcionális TPM

(Trusted Platform Module)

Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és

Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi

Direct²

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO

ISO/IEC 19752-nek megfelelően.

TK-5450K Toner Kit:

Mikroszemcsés toner fekete 4100 A4-es oldalra

A kezdőtoner kapacitása 1,500 A4-es oldal.

TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y Toner Kit:

Mikroszemcsés toner cian, magenta, sárga 3200 A4 oldalra

Kezdő toner cian, magenta, sárga kapacitás 1,500 A4 oldal

KIEGÉSZÍTŐK

PF-5110 Papírfiók (max. 1 db):

Max. 250 lap, 60 – 163 g/m²; A6, A5, A4,

egyéni (105 mm x 148 mm – 216mm x 356mm)

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-51: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC Card Reader + Kártyaolvasó licenc (B): Többféle

RFID technológiát támogat

GARANCIA

1 év alap garancia⁴.

KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garanciaterjesztés a nyomtatókra és a kiegészítőkre.

DOBOZ TARTALMA:

Főegység, Fekete, Cian, Magenta, Sárga induló toner 1,500 oldal nyomtatásához, használati útmutató, biztonsági útmutató, tápkábel.

DVD-t az illesztőprogramokkal, és egyéb szoftverrel valamint a felhasználói kézikönyvvel nem tartalmaz. Internetkapcsolattal rendelkező számítógép szükséges az illesztőprogramok és a szoftver lefuttatásához.

¹ A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban történő teljesítésére

² Csak az ECOSYS PA2600cwx

³ Opcionális SD/SDHC memóriakártya szükséges

⁴ Országtól függően

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem szavakból áll össze.

Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását.

Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbe kerülnek.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk – The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



*A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.