

# Egy funkciókban gazdag társ a nyomtatásban

Az ECOSYS PA4000wx az ECOSYS termékcsalád egyik gyöngyszeme, amely a nagy papírkapacitástól és a Wi-Fi kapcsolattól kezdve, a duplex nyomtatáson át, a kompakt kialakításig mindent biztosít. Ez a nyomtató a hosszú élettartamú alkatrészeknek köszönhetően rendkívül megbízható, gyors nyomtatási sebességgel és alacsony TCO-val rendelkezik.



**ECOSYS PA4000wx**



**A4 fekete-fehér nyomtató**

**Akár 40 lap/perc**

**1200 x 1200 dpi felbontás**

## Tulajdonságok

### ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS fekete-fehér lézernyomató

**Vezérlőpanel:** LCD 21 karakteres, 5 soros

**Típus:** Asztali

**Sebesség:**

Akár 40 A4 oldal percenként simplexben (egyoldalas),

Akár 20 A4 oldal percenként duplexben (kétoldalas)

**Felbontás:** 1200 x 1200 dpi (nyomatás)

**Ajánlott havi terhelhetőség:** Átlagosan 2,000 oldal

**Maximális havi terhelhetőség:** 80,000 oldal

**Maximális élettartam:** 200,000 oldal vagy 5 év

**Melegedési idő:** Kb. 15 mp. vagy kevesebb (bekapcsolástól számítva)

**Idő az első nyomtatig:** Kb. 6.4 mp. vagy kevesebb

**Processzor:** ARM Cortex-A53, 1.0GHz

**Memória:** Alap 512 MB

**Szabványos csatlók:** USB 2.0 (Hi-Speed), Hálózat (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN

(802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz), USB flash

tárhelyhez, bővíthető az opcionális SD kártyának

**Feladatnyilvántartás:** 20 fiók

**Méreték (Szé x Mé x Ma) (W x D x H):**

Csomagolás nélkül 375 x 393 x 272 mm,

387 x 393 x 272 mm (a levegő áramlását biztosító lamellával)

Csomagolva: 516 x 500 x 400 mm

**Súly:**

Csomagolás nélkül: Kb. 14.5 kg (induló tonerrel),

Kb. 14.0 kg (induló toner nélkül),

Csomagolással: 18 kg

**Aramforrás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Energiafogyasztás:**

Nyomatás: 555.9 W

Készenléti üzemmód: 6.0 W

Alvó mód: 0.3 W

**Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint):**

Nyomatás: 52 dB (A)

Csendes mód 48 dB (A)

Készenléti üzemmód: 29 dB (A)

**Biztonsági szabványok:** TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült

### PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

**Bemeneti kapacitás:** 100 lapos többcélú tálcá 60–220 g/m<sup>2</sup>,

A6, A5, A4, egyéni (70 × 148 – 216 × 356 mm).

univerzális papírkazetta: 250 lap, 60–163 g/m<sup>2</sup>,

A6, A5, A4, egyéni (105 × 148 – 216 × 356 mm)

Max. bemeneti kapacitás kiegészítőkkel: 850 lap

**Kétoldalas:** Alap kétoldalas egység, kétoldalas nyomatás,

60–163 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, egyéni (140 × 210 - 216 × 356 mm).

**Kimeneti kapacitás:** Max. 250 lap (lefelé fordítva)

### NYOMTATÁS

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE

**Emulációk:** PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),

Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct

Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, más

rendszerek igény szerint

**Betűtípusok és vonalkódok:** 93 méretezhető betűtípus (PCL6,

KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1

Bitmapbetűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód, (pl. EAN-8,

EAN-13, EAN-128), kétdimenziós vonalkódok támogatása

PDF417 PRESCRIBE alatt (PCL és egyéb vonalkódok opcióként)

**Nyomatási funkciók:** "Proof and hold", Job storage,

Gyorsmásolás, Privát nyomatás, Adatok mentése Pin kóddal

és jelszóval, Internet nyomatás IPP 1.0, E-mail nyomatás,

WSD nyomatás, EcoPrint - tonertakarékos mód, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Job batch output, Image

Refinement, Pull print, VPSX, IPP PIN Nyomatás, Kyocera

Cloud Access, opcionális Kyocera Cloud Print and Scan

integráció

**Biztonsági funkciók:** : biztonságos rendszerindítás, futásidejű

integritás-ellenőrzés, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS,

SNMPv3, S/MIME, "Bizalmas nyomatás" PIN kód

kérésével, titkosított PDF közvetlen nyomatás, biztonsági

vizsel, elektronikus PDF-aláírás, IPP TLS-en keresztül, WSD,

helyi és hálózati hitelesítés, Windows hitelesítés (NTLM v2,

Kerberos), felhasználói csoport korlátozása a felhasználói

bejelentkezési adminisztráción keresztül, IP szűrés, portszűrés,

interfészek blokkolása, Biztonsági gyorsbeállítás,

rendszergazda-hitelesítés firmware-frissítéskor, SIEM

támogatás (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, opcionális TPM

(Trusted Platform Module)

**Mobilnyomatás:** KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és

Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi

Direct.

### KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19798-nak

megfelelően.

**TK-1260 Toner Kít:** Mikroszemcsés fekete toner 10,000 A4-es

oldal kapacitással. Kezdő toner kapacitása 3,600 A4-es oldal.

### KIEGÉSZÍTŐK

**PF-1100 papírfiók (max. 2 db):** Max. 250 lap,

60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A6, A5, A4, egyéni (105 mm × 148 mm - 216mm

× 356mm)

**CB-1100-B gépszal:** : Fa gépszal tárolóval és kerekkel,

kb. 375 x 393 x 510 mm (Szé x Mé x Ma)

### BIZTONSÁG

**UG-33:** ThinPrint támogatás

**UG-50:** TPM (Trusted Platform Module),

további védelem a bizalmas adatokra vonatkozóan

**USB IC Card Reader + Kártyaolvasó licenc(B):** Többféle

RFID technológiát támogat

### GARANCIA

1 év alap garancia\*. A KYOCERA a másolódobra és az

előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi garanciát

vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a

nyomatót a szerelési útmutatónak megfelelően

használták és takarították.

### KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garantiakiterjesztés a nyomtatókra

és a kiegészítőkre.

### DOBOZ TARTALMA:

Főegység, induló toner 3600 oldalra elegendő

kapacitással, használati útmutató, tápkábel.

DVD az illesztőprogramokkal. (A DVD szoftvert és

felhasználói kézikönyvet nem tartalmaz.)

Internetkapcsolattal rendelkező számítógép szükséges az

illesztőprogramok és a szoftver letöltéséhez

\*A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban

történi teljesítésére.

<sup>2</sup>Opcionális SD/SDHC memóriakártya szükséges.

<sup>3</sup>Országtól függően

Az ECOSYS az ECOlogy, ECOnomy és SYStem szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbet kerülnék.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JUL2024PA4000wx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.  
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



\*A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok.

A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak.

Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.

Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

kyoceradocumentsolutions.eu