

Megbízhatóság és sebesség a szolgálatára

A csendes és kompakt kialakítású ECOSYS PA4000x ideális kiegészítője bármely irodának, gyors nyomtatási sebességet és megbízható teljesítményt biztosít hosszú élettartamú alkatrészeinek köszönhetően.



ECOSYS PA4000x



A4 fekete-fehér nyomtató

Akár 40 lap/perc sebesség

1200 x 1200 dpi felbontás

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS fekete-fehér lézernyomtató

Vezérlőpanel: LCD 21 karakteres, 5 soros

Típus: Asztali

Sebesség:

Akár 40 A4 oldal percenként simplexben (egyoldalas),

Akár 20 A4 oldal percenként duplexben (kétoldalas)

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomatás)

Ajánlott havi terhelhetőség: 2,000 oldal

Maximális havi terhelhetőség: 80,000 oldal

Maximális élettartam: 200,000 oldal vagy 5 év

Melegedési idő: Kb. 15 mp. vagy kevesebb (bekapcsolástól számítva)

Idő az első nyomtatásig: Kb. 6.4 mp. vagy kevesebb

Processzor: ARM Cortex-A53, 1.0GHz

Memória: Alap 512 MB

Szabványos csatlakozók: USB 2.0 (Hi-Speed), Hálózat (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB flash tárhelyhez,

bővítőhely az opcionális SD kártyának

Feladatnyilvántartás: 20 fiók

Méreték (Szé x Mé x Ma) (W x D x H):

Csomagolás nélkül 375 x 393 x 272 mm,

387 x 393 x 272 mm (a levegő áramlását biztosító lamellával)

Csomagolva: 516 x 500 x 400 mm

Súly:

Csomagolás nélkül: Kb. 14.5 kg (induló tonerrel), Kb. 14.0 kg

(induló toner nélkül)

Csomagolással: 18 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomatás: 555.9 W

Készenléti üzemmód: 6.0 W

Alvó mód: 0.3 W

Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint):

Nyomatás: 52 dB (A)

Csendes mód: 48 dB (A)

Készenléti üzemmód: 29 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál

környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt

papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcélú tálcá 60–220 g/m²,

A6, A5, A4, egyéni (70 × 148 – 216 × 356 mm).

Univerzális papírkazetta: 250 lap, 60–163 g/m², A6, A5, A4,

egyéni (105 × 148 – 216 × 356 mm).

Max. bemeneti kapacitás kiegészítővel: 850 lap

Kétoldalas: Alap kétoldalas egység, kétoldalas nyomtatás,

60–163 g/m², A5, A4, egyéni (140 × 210 – 216 × 356 mm).

Kimeneti kapacitás: Max. 250 lap (lefelé fordítva)

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL 6 (5e, XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilis),

Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct

Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, más

rendszerek igény szerint

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL6,

KPD3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1

Bitmapbetűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód, (pl. EAN-8,

EAN-13, EAN-128), kétdimenziós vonalkódok támogatása

PDF417 PRESCRIBE alatt (PCL és egyéb vonalkódok opcióként)

Nyomatási funkciók: "Proof and hold"², Job storage²,

Gyorsmólas², Privát nyomtatás², Adatok mentése Pin kóddal

és jelszóval², Internet nyomtatás IPP 1.0, E-mail nyomtatás,

WSD nyomtatás, EcoPrint - tonertakarékos mód, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Job batch output, Image

Refinement, Pull print, VPSX, IPP PIN Nyomatás, Kyocera

Cloud Access, opcionális Kyocera Cloud Print and Scan

integráció

Biztonsági funkciók: biztonságos rendszerindítás, futásidejű

integritás-ellenőrzés, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS,

SNMPv3, S/MIME, "Bizalmas nyomtatás" PIN kód

kérésével², titkosított PDF közvetlen nyomtatás, biztonsági

vízjel, elektronikus PDF-aláírás, IPP TLS-en keresztül, WSD, helyi

és hálózati hitelesítés, Windows hitelesítés (NTLM v2,

Kerberos), felhasználói csoport korlátozása a felhasználói

bejelentkezési adminisztráción keresztül, IP szűrés, portszűrés,

interfészek blokkolása, Biztonsági gyorsbeállítás,

rendszergazda-hitelesítés firmware-frissítéskor, SIEM támogatás

(SysLog), SCEP, OCSP/CRL, opcionális TPM (Trusted Platform

Module)

Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és

Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19798-nak

megfelelően.

TK-1260 Toner Kít: Mikroszemcsés fekete toner 10,000 A4-es

oldal kapacitással. Kezdo toner kapacitása 3,600 A4-es oldal.

KIEGÉSZÍTŐK

PF-1100 papírfiók (max. 2 db): Max. 250 lap,

60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, egyéni (105 mm × 148 mm - 216mm

× 356mm)

CB-1100-B gépasztal: Fa gépasztal tárolóval és kerekkel, kb.

375 x 393 x 510 mm (Szé x Mé x Ma)

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-50: TPM (Trusted Platform Module),

további védelem a bizalmas adatokra vonatkozóan

USB IC Card Reader + Kártyaolvasó licenc (B):

Többféle RFID technológiát támogat

GARANCIA

1 év alap garancia³. A KYOCERA a másolódobra és az

előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi garanciát

vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a

nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően

használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garankiterjesztés a nyomtatókra

és a kiegészítőkre.

DOBOZ TARTALMA:

Főegység, induló toner 3600 oldalra elegendő

kapacitással, használati útmutató, tápkábel.

DVD az illesztőprogramokkal. (A DVD szoftvert és

felhasználói kézikönyvet nem tartalmaz.)

Internetkapcsolattal rendelkező számítógép szükséges

az illesztőprogramok és a szoftver letöltéséhez

¹A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban

főtérnö teljesítésére.

²Opcionális SD/SDHC memóriakártya szükséges.

³Országtól függően

Az ECOSYS az ECOlogy, ECOnomy és SYStem szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbet kerülnék.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JUL2024PA4000x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



*A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok.

A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak.

Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.

Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

kyoceradocumentsolutions.eu