



> NYOMTAT > MÁSOL
> BEOLVAS > FAXOL

ECOSYS M5526cdn
ECOSYS M5526cdw
SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS
A4-ES FORMÁTUMHOZ

PROFI SZÍNES MULTITALENTUM.



Az ECOSYS sorozat csúcskészüléke a legjobb színminőséget kombinálja a legalacsonyabb költségekkel – továbbá gyorsít a munkafolyamatokon is. A kétoldalas beolvasással dolgozó dokumentumadagolója, az intuitívan használható 4,3 hüvelykes érintőképernyője és a komplex munkafolyamatok egyszerűsítésére szolgáló programgombok növelik a termelékenységet és abszolút mindenessé teszik ezt az eszközt. Továbbá, az eszközben nagyobb kapacitású toner kapott helyet, amely akár 3000 színes oldalig elegendő – ezzel páratlanul alacsony oldalköltséget nyújt. Ez a tökéletes többfunkciós társ a cégében, amely ragyogó színekben csillogó jövőt kínál.

- > Akár 26 színes vagy fekete-fehér oldal percenként
- > 1200 dpi-s nyomtatási minőség
- > 4,3 hüvelykes érintőképernyő az egyszerű kezelésért
- > Hátoldali szkennelőrrel ellátott, egyutas dokumentumadagoló
- > Vezeték nélküli támogatás*: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Nyomtatás pendrive-ról és szkennelés pendrive-ra
- > Magas biztonság az SSL, IPsec és a Private Print funkciókon keresztül
- > Kétoldalas nyomtatás, másolás, lapolvasás és faxolás alapfunkcióként
- > Kompakt formaterv, halk nyomtatás
- > Súlycsoportjában kivételesen takarékos nyomtatás

* csak az ECOSYS M5526cdw esetében



Az ECOSYS rövidítés a környezetudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonomikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügyintézés és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazetta-mentes rendszer azt jelenti, hogy az első százezer oldalig az egyedül beszerzendő tartozék a toner lesz. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a gépéhez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózaton átívelő kompatibilitást.

ECOSYS M5526cdn/ECOSYS M5526cdw ÁTTEKINTÉS

Technológia KYOCERA ECOSYS, színes lézer

Vezérlőpanel kijelzője: 10,9 cm (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyő

Sebesség: Akár 26 színes vagy fekete-fehér oldal percenként

Felbontás: 1.200 x 1.200 dpi nyomtatás csökkentett sebességgel, multibit-technológiával akár 9.600 x 600 dpi-nek megfelelő minőség (nyomtatás), 600 x 600 dpi, 256 tónus színenként (beolvasás/másolás)

Terhelés: Max. havi 50.000 oldal

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 29 másodperc

Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 9,5/10,5 mp fekete-fehérmél/színésnél

Idő az első másolásig: Legfeljebb kb. 8/10 mp fekete-fehérmél/színés másolásnál

CPU: 800MHz

Memória: alapkiépítésben 512 MB, max. 1.536 MB

Szabvány csatló:

ECOSYS M5526cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

ECOSYS M5526cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Vezeték nélküli hálózati csatló, Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Méreték (Szé x Mé x Ma): Főegység: 417 x 429 x 495 mm

Tömeg: Főegység: Kb. 26 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Fekete-fehér/színes másolás/nyomtatás: 375 W

Készenlét: 41 W

Alvó üzemmód: 1 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):

Színes másolás/nyomtatás: 49/49 dB(A) LpA

Kész/készenléti üzemmód: 30 dB(A) LpA

Csendes üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvas-tagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 50 lapos többcélú tálcá; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 lapos univerzális tálcá; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 – 216 x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális kapacitás: 550 lap

Kétoldalas egység: Fordítós duplex: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Egyutas kétoldalas dokumentumadagoló: 50 lapos,

50 – 160 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi

(105 x 148-tól 216 x 356 mm-ig)

Kimeneti kapacitás: Max. 150 lap arccal lefelé, telítettség érzékelővel

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL-hez/Postscripthez, 8 betűtípus Windows Vistához, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus ellenőrzőösszeg-generálásal valamint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisan)

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti: A4/Legal

Folyamatos másolás: 1–999

Nagyítás: 25 – -400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítási méretek: 7 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: Kézi: 9 lépés

Képbállítás: Szöveg + kép, Kép, Szöveg, Térkép, Nyomtatott dokumentum

Funkciók: Automatikus színes üzemmód, egyszer-olvas-többször-nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 vagy 4 oldal nyomtatása egy oldalra, személyi igazolvány másolása, elsőbbségi nyomtatás, programozás, automatikus kétoldalas másolás, folyamatos lapolvasás, automatikus fiókváltás, másolássűrűség vezérlése

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionalitás: E-mailbe olvasás (SMTP), FTP-re olvasás (FTP SSL-en keresztül), SMB-re olvasás, USB-eszközre olvasás, TWAIN olvasás (USB, hálózat) WSD (WIA) olvasás (USB, hálózat)

Szkenelési sebesség: 30 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér, egyoldalas), 23 kép/perc (300 dpi, A4, színes, egyoldalas), 24 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér, kétoldalas), 16 kép/perc (300 dpi, A4, színes, kétoldalas)

Szkenelés felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi (256 tónus színenként)

Max. szkenelési méret: A4, Legal

Eredeti felismerése: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Vékony szöveg/Vékony vonal, Szöveg (karakterfelismerésre)

Szkenelési fájlformátumok: TIFF, PDF, PDF/A, nagy

tömörítésű PDF, titkosított PDF, JPEG, XPS

Tömörítési módszer: MMR/JPEG

Funkciók: Beépített címjegyzék, Active directory támogatás, titkosított adatátvitel, üres lap kihagyása

FAX FUNKCIÓK

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Legfeljebb 3 mp

Szkenelési sebesség: Legfeljebb 2 mp/oldal

Címjegyzék: 100 bejegyzés

Szkenelési felbontás:

Normális: 200 x 100 dpi, Finom: 200 x 200 dpi,

Szuperfinom: 200 x 400 dpi, Ultrafinom: 400 x 400 dpi

Max. eredeti: A4, Legal

Tömörítési módszer: JBIG, MMR, MR, MH

Fogadómemória: Több, mint 256 lap

Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, tárolt küldés/fogadás

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás (folyamatos üzem mellett) az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

TK-5240K tonerkészlet: fekete toner 4.000 A4-es oldalhoz

Az induló fekete toner kapacitása 1.200 A4-es oldal

TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y tonerkészletek: ciánkék,

magenta, sárga toner 3.000 A4-es oldalhoz

Az induló ciánkék, magenta, sárga toner kapacitása 1.200 A4-es oldal

OPCIÓK

PF-5110 papíradagoló: 250 lapos, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi (105 x 148-tól 216 x 356 mm-ig)

Memóriabővítés: MM3-1GB: 1.024 MB, MM3-512MB: 512MB

UG-33: ThinPrint-támogatás

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát

CB-510: Fa gépszal

MODELLVÁLTOZATOK

ECOSYS M5526CDN/KL3: ECOSYS M5526CDN 3-éves

KYOLife garanciakiterjesztéssel

ECOSYS M5526CDW/KL3: ECOSYS M5526CDW 3-éves

KYOLife garanciakiterjesztéssel

GARANCIA

Alapesetben egyéves garancia**. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYO LIFE Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany

Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően