

TASKalfa

> NYOMTAT > MÁ SOL > BEOL-
VAS > FAXOL

TASKalfa 356ci

SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS

MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ UNIVERZÁLIS A4-es.



Az új A4-es színes multifunkciós készülékeink ideálisak azon munkacsoportok és irodák számára, akiknek a legkiválóbb funkcionalitásra és rugalmas papírkezelésre van szüksége, amit csak egy megbízható A3-as készülék tudna biztosítani. Roppant rugalmas, produktív és megbízható irodai mindenesként digitális dokumentumkezelési lehetőségek széles tárházával optimalizálja a munkafolyamatokat. Az intuitív színes érintőképernyő megnyitja előttünk a másolás, nyomtatás, színes lapolvasás és akár a faxolás világát; a számos papírkezelési és befejező lehetőség miatt pedig biztosan hosszú éveken át dolgozik majd az irodában.

- > Akár 35 A4-es lap (ff és színes)nyomtatása percenként, duplexben is
- > Akár 120 lap beolvasása percenként (egyutas dokumentumadagolóval)*
- > Első nyomat: 5.9/7.3 másodperc alatt. (ff/színes)
- > Rugalmasság: nyomtatás A6-tól bannerig, akár 1,220 mm hosszig
- > Egyedülálló papírkezelés, számos papíradagoló és befejező opció
- > Biztonság orientált*: Könnyű kártyás azonosítás, adatbiztonsági kit
- > Fax* akár 600 dpi, super G3, Dual Fax, Hálózati Fax, Internet Fax
- > Hosszú élettartamú alkatrészek biztosítanak hatékonyságot, megbízhatóságot és kevesebb hulladékot

*OPCIONÁLIS

TASKalfa 356ci

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA lézer, HyPAS™ megoldásplatform

Érintőpanel: 17,8 cm (7 inch) színes érintőkijelző, (0 – 90 fok között állítható)

Sebesség: Akár 35 A4-es lap percenként (ff/színes)

Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi csökkentett sebességgel, multi-bit technológia ekvivalens 9,600 x 600 dpi felbontással nyomtatásban

Terhelhetőség: Max. 100,000 oldal havonta.

Bemelegedési idő bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 24 másodperc

Idő az első nyomatig: kb. 5.5/6.5 másodperc ff/színes

Idő az első másolatig: kb. 5.9/7.3 másodperc ff/színes

Processzor órajel: 800 MHz (Freescale QorIQ P1022, kétmagos)

Memória: alapkiépítésben 2,048 MB, 8 GB SSD

Csatolókat: 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT) 2 csatló belső nyomtatószerverhez vagy faxhoz, Csatoló opció SD/SDHC kártyához.

Felhasználó nyilvántartás: 1,000 hely.

Méreték (Szé x Mé x Ma): 550 x 507 x 612.8 mm (dokumentumadagoló nélkül)

Súly: főegység: kb. 48 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás: másolás/nyomtatás: 752 W
Készenlét: 110 W
Alvó mód: 1.6 W

Zaj (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296)

Másolás/nyomtatás: 49.6 dB(A) LpA

Csendes mód: 46.4 dB(A) LpA

Készenlét: 25.4 dB(A) LpA

Alvó mód: mérhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványok és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványok megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos multifunkciós tálcá; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Levél, Legal, egyéni (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), Banner (akár 216 x 1,220 mm, 129 – 163 g/m²), 500-lapos univerzális papírtálcá; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Levél, Legal, egyéni (105 x 148 mm – 216 x 356 mm). Max. ipapírkapacitás opciókkal: 3,100 lap

Duplex alapértelmezésben: kétoldalas nyomtatás: 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Levél, Legal
Kimeneti kapacitás: 500 lap lefordítva, tálcatelítettség szenzorral

NYOMTATÓ FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PostScript3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OSX 10.5 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egységnyi vonalkód és a PDF-417 kétdimenziós vonalkód

Nyomatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás,

biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold, Private Print, feladatátvitel és kezelési funkciók

Mobil nyomtatási támogatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/ Legal

Folyamatos másolás: 1 – 999

Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben

Előprogramozott nagyítás: 7R/5E

Képbéállítások: Szöveg, kép, szöveg + kép, nyomtatott szöveg.

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus szortírozás, 2-az-1-ben és többfunkciós működés, képméret másolás, oldalszámzás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, bélyegzés, üres lap átugrása

Expozíciós mód: Automatikus, manuális: 9 lépésKépbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás

Sebesség DP-5100-al: akár 60 lap/perc (300 dpi, A4, ff/sz), 40 lap/perc (600 dpi, A4 ff/sz, 300 dpi, A4, színes)

Sebesség DP-5110-el: akár 120 lap/perc (300 dpi, A4, ff/sz), 80 lap/perc (300 dpi, A4, színes)

Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (24 bit)

Max. beolvasási méret: A4, Legal, Banner 216 x 1,900 mm (8.5 x 72 inch)

Eredeti felismerés: Szöveg, kép, szöveg + kép, OCR-re optimalizált

Fájltípusok: PDF (nagy tömörítésű, titkosított, PDF/A),

kereshető PDF (opció), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

Funkciók: Integrált címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, multi send (E-mail, Fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) at once, előnézet, HDD-re scannelés

FAX FUNKCIÓK (OPCIÓN)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: max. 33,6 kbps

Átviteli sebessége: Max 3 mp (JBIG)

Fax-felbontás

Normális: 200 x 100 dpi

Finom: 200 x 200 dpi

Szuperfinom: 200 x 400 dpi

Ultrafinom: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Max. eredeti méret: A3, bannerre max. 1 600 mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, automatikus képelforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszer 10-el

OPCIÓK

Faxrendszer 10 (max. 2): Super G3 Fax, network Fax

Internet Fax Kit (A): Opció a Fax System 10-hez, T.37 via SMTP/POP3 server

Karakterfelismerő készlet (A): Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)

DP-5100 fordítós dokumentum adagoló; DP-5110 egyutas duplex dokumentum adagoló: 75-lap, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Levél, Legal, egyéni (105 x 148 mm-től 216 x 356 mm-ig), Banner 1,900 mm-ig

PF-5120 Papíradagoló: Max. 500 sheets; 60 – 220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

PF-5130* Papíradagoló: Max. 2 x 500 lap; 60 – 220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Levél, Legal, egyéni (105 x 148 mm-től – 216 x 356 mm-ig)

PF-5140* Papíradagoló: Max. 2,000 lap; 60 – 220 g/m²; A4

CB-5110L gépasztal: fa gépasztal tárolóval

55 cm x 51 cm x 34 cm (SzéxMéxMa)

CB-5110H gépasztal: fa gépasztal tárolóval

55 cm x 51 cm x 50 cm (SzéxMéxMa)

CB-5120L gépasztal: Fém gépasztal tárolóval

55 cm x 51 cm x 34 cm (SzéxMéxMa)

CB-5120H gépasztal: Fém gépasztal tárolóval

55 cm x 51 cm x 50 cm (SzéxMéxMa)

DT-5100 Dokumentumtálca

JS-5100 munkaelválasztó: 100 lapos belső elválasztó,

60 – 220 g/m²; A6 – A4/ Legal

MT-5100* 5 falkos postaszortírozó + AK-5100 (100 lapos):

5 falka x 100 lap A4, 60 – 163 g/m²,

főtálca 500 lap A4, 60 – 220 g/m²

DF-5100 belső finisher:

Max. 300 lap A4; Max. 60 – 220 g/m²; tűzés

50 A4 lapig 3 helyen

DF-5110* finisher + AK-5100 (100 lap):

Max. 1,000 lap A4; 60 – 220 g/m²; tűzés 50 A4 lapig, 3 helyen.

PH-5110 lyukasztóegység DF-5110-hez: 2-lyuk/4-lyuk,

60 – 220 g/m²; A4

DF-5120* finisher + AK-5100 (100 lap):

Főtálca: Max. 3,000 A4 lap; max. 60 – 220 g/m²;

tűzés 50 A4 lapig 3 helyen.

lyukasztó: 2lyuk/4lyuk, 60 – 220 g/m², A4

alsó tálcá: Max. 200 A4 lap; 60 – 220 g/m²

* AK-5100 áthidalóegység szükséges az MT-5100,

DF-5110, DF-5120 egységekhez

** PF-5120 szükséges

Memória bővítés

HD-11 HDD: 320 GB HDD

MM-16-128: opció fax memória (128 MB)

Adatbiztonsági készlet (E): EAL3 szint

USB IC kártyaolvasó + kártyaolvasó licenz (B)

IC kártyaolvasó tartó 11: az USB IC olvasó beszereléséhez

UG-33: ThinPrint support

UG-34: IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emuláció.

Opciók csatlók

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

UG-Uxb: USB 2.0 (Hi-Speed) interface extension

KELLÉKANYAGOK

Toner kapacitás (5%-os lefedettség):

Toner-Kit TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y: Cián magenta,

sárga toner 12,000 A4-es oldalhoz

Toner-Kit TK-5205K: Fekete toner 18,000 A4-es oldalhoz.

WT-5190 hulladék toner tartály: 44,000 lap (5% lefedettséggel és 7:3 fekete-fehér/színes aránnyal számolva)

SH-10 tűzőkapocs: 3 x 5,000 kapocs DF-5100, DF-5110,

DF-5120 egységekhez



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy bármelyik említett specifikáció hibamentes lenne. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az információ az anyag nyomdába küldésekor helytálló. Minden más márká ez terméknév a tulajdonosaik regisztrált védjegyei, és tulajdonosaikat ezennel elismertük.