

# Társad a felhőben



Gyorsítsa fel a digitális transzformációt a TASKalfa MZ2501ci készülékkel, amely fejlett adatrögzítési képességekkel és zökkenőmentes felhőintegrációval rendelkezik. Intuitív 10,1 hüvelykes kezelőpanelje biztosítja a könnyed kezelést, míg nagy sebességű teljesítménye és pontossága professzionális minőségű dokumentumokat eredményez.



**TASKalfa MZ2501ci**

**A3 Színes MFP**

**Akár 25 lap/perc**

**Integrált felhőalapú megoldások**

**1,200 x 1,200 dpi felbontás**

TASKalfa MZ2501ci

1 Plain A4D

2 Plain A3D

**ÁLTALÁNOS**

KYOCERA TASKalfa színes multifunkciós lézernyomtató. HyPAS™ megoldás platform

**Kezelőpanel:** 256.5 mm (10.1 hüvelyk) színes érintőkéjlező, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° dönthetőség **Sebesség:** Legfeljebb 25/12 A4/A3 oldal percenként, Duplex nyomtatás/másolás sebesség: 25 A4 oldal percenként

**Felbontás:** 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit, 4800 dpi-nek megfelelő x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkennelés/másolás)

**Ajánlott havi terhelhetőség:** 10 000 nyomtat

**Maximális havi terhelhetőség:** 100 000 nyomtat

**Melegedési idő:** 18 mp vagy kevesebb

**Idő az első nyomtatig:** 7/9.2 mp vagy kevesebb Mono/Színes

**Idő az első másolatig:** 7.4/9.8 mp vagy kevesebb Mono/Színes (dokumentumadagoló), kb. 6.4/8.5 vagy kevesebb Mono/Színes (síkágy)

**Processzor:** ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

**Memória:** Alap 4GB + 64GB SSD, Opcionális 320GB vagy 1TB HDD

**Szabványos csatlakozók:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO bővíthely belső print szervert vagy FAX rendszerekhez, bővíthely az opcionális WLAN-nak, Bővíthely SD Kártyának, NFC címke

**Méreték (Szé x Mé x Ma):** 602 x 665 x 790 mm

**Súly:** 90 kg

**Aramforrás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Energiafogyasztás:** Nyomtatás/Másolás 450 W, Készenléti üzemmód: 45 W, Csökkentett üzemmód: 40 W, Alvó mód: 0.5W

**Zajszint (felületi hangnyomásszint: ISO 7779 mérési távolság 1 méter):**

Másolás/Nyomtatás mód: 48.0/48.1 dB(A) LpA Mono/Színes

Készenléti üzemmód: 31.7 dB(A) LpA

**Biztonsági szabványok:** TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

**PAPÍRKEZELÉS**

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

**Bemeneti kapacitás:** 150 lapos főbbcéltálcá, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, (Banner 136-163 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), egyéni (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm, Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, Felső kazetta A6R-től A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig, Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

**Duplex:** 60-256 g/m<sup>2</sup>, SRA3-tól A6R-ig

**Kimeneti kapacitás:** 500 lap lefelé fordítva

Max. 5,000 lap

**NYOMTATÁS**

**Vezerlőnyelv:** PRESCRIBE

**Emuláció:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

**Betűtípusok és vonalkódok:** 93 méretezhető betűtípus (PCL), 136 betűtípus (KPD3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

**Nyomtatási funkciók:** Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-el, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold, privát nyomtatás, Feladatfoglalás és feladat menedzsment, szuperfelbontás

**Mobilnyomtatási funkciók:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

**MÁSOLÁSI FUNKCIÓK**

**Max. eredeti méret:** A3/Ledger

**Folyamatos másolás:** 1-9,999

**Nagyítás:** 25-400% 1%-os lépésekben

**Előre beállított nagyítások:** 5 kicsinyítés/5 nagyítás

**Expozíciós mód:** Automatikus, manuális: 17 lépésben

**Képbéállítások:** Szöveg+Fotó, Fotó, Szöveg, Diagram Térkép

**Funkciók:** Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képméretelés, oldalszámkozás, borító üzemmód, fűzetmásolás, megszakításos másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltolás, automata kazettaváltás, üres oldal átugrása, személyi igazolvány másolás, titkosított dokumentum védelem

**SZKENNELÉSI FUNKCIÓK**

**Funkciók:** E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközre olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD-olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés és kiemelés, Képbiztonság megelőzése, igazolvány szkennelés

**Szkennelési sebesség:** 200 ipm (300 dpi, A4, duplex, DP-7160/7170-el)

**Szkennelési felbontás:** 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi TWAIN és WIA driver esetén), 256 szürkeárnyalat színenként

**Max. szken. méret:** A3, Ledger

**Eredeti felismerés:** Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány szöveg/vékony vonal, OCR optimalizált

**Fájltípusok:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított PDF, Nagyítómóritésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Kereshető PDF(Opcionális), MS Office fájlok(Opcionális)

**FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)**

**Kompatibilis:** ITU -T Super G3

**Modem sebesség:** Max. 33.6 kbps

**Átviteli sebesség:** Kevesebb mint 3 mp (JBIG)

**Szkennelési sebesség:** 2.0 mp. vagy kevesebb

**Maximum eredeti méret:** A3, Ledger, Banner: 1600mm

**Tömörítési eljárás:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkciók:** Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás, titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába, postaláda, távdiagnosztika, lekérdezéses átvitel és fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax második fax rendszerrel 12 vagy 14

**KELLEKANYAGOK**

(Megjegyzés) Átlagos folyamatos tonerkapacitás 5%-os lefedettséggel A4-es méretben számolva

**Toner Kit:** TK-8455K, fekete toner 25,000 oldalhoz, TK-8455C, TK-8455M, TK-8455Y, Cíán, magenta, sárga toner 12,000 A4-es oldalhoz, TK-8605K, nagy kapacitású toner fekete 30,000 A4-es oldalhoz, TK-8605C, TK-8605M, TK-8605Y, nagy kapacitású cíán, magenta, sárga toner 20,000 oldalhoz **WT-8500:** elhasznált festéktartály: 40,000 oldal (5%-os lefedettséggel, fekete-fehér : színes = 7:3)

**Tűzőkapocs:** SH-10, 5000 x 3 kapocs, BF-730, DF-7100, DF-7120-hoz SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hoz

**KIEGÉSZÍTŐK**

**Faxrendszer:** Faxrendszer 12 és 14

**Internet Fax Kit (A):** Internet Fax Kit (A) AC

**Karakterfelismerő kit (A) AC:** Szkennelés kereshető PDF-be (beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

**DP-7140:** (fordítós), 50 lap, 45-160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A5R - A3, Banner 1,900 mm-ig

**DP-7150:** dokumentumadagoló (fordítós), 140 lap, 35-160g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3, Banner 1,900 mm-ig

**DP-7160:** dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3, Banner 1,900 mm-ig

**DP-7170:** dokumentumadagoló (egyutas duplexes, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3, Banner 1,900mm-ig

**DT-730(B):** Dokumentumtálcá

**PF-7120:** oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**PF-7140:** Papírfiók: 2 x 500 lap, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

**PF-7150:** Papírfiók: 2 x 1,500 lap, A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, levél

**DF-7100:** Belső befejezőegység 500 lap A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 Akár 50 A4-es lap összefűzése vagy 30 lap A3 összefűzése 3 pozícióban.

**DF-7120\*:** befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52-300g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3 pozícióban

**AK-7110:** áthidaló kit DF-7120-hoz és DF-7140-hez: 100 lap, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, \*áthidalóegység AK-7110 befejezőegység használatakor szükséges

**PH-7C/PH-7D:** lyukasztóegység DF-7120-hoz és DF-7140-hez, 2-lyukas/4-lyukas/Svéd, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**PH-7120:** belső lyukasztóegység DF-7100 belső befejezőegységhez

**PH-7130:** belső lyukasztóegység DF-7100 belső befejezőegységhez

**MT-730(B):** Postarendező DF-7140-hez, 7 tároló x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730:** hajtogatógység DF-7140-hez

**JS-7100:** 100-lapos belső dokumentumelválasztó, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**JS-7110:** 250-lapos belső dokumentumelválasztó, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**Banner Guide 10:** Bannerpapír adagoló, 10 lap

**HD-15:** HDD 320 GB

**HD-16:** HDD 1 TB

**NK-7120:** numerikus billentyűzet

**Keyboard Holder 10**

**UG-33 AC:** ThinPrint támogatás

**UG-34 AC:** Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

**USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc (B) AC**

**IB-37:** WiFi interfész (USB : 5GHz/2.4GHz)

**IB-38:** WiFi (USB : 2.4GHz)

**IB-51/55:** WiFi (802.11b/g/n)

**IB-54:** WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

**IB-53:** GB-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

**Lemezfedél Tipus (E):** Lemezfedél

**CB-7200W:** Fém gépasztal

**CB-7211M:** Fém gépasztal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakozhatósággal kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



**AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE**

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.  
Beechavenue 27 \* 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu