

Rugalmas, gyors és biztonságos

A „Cloud Ready” TASKalfa MZ3501ci biztonságos és hatékony dokumentumkezelésre készült, függetlenül attól, hogy hol dolgozik a csapat. Fejlett AI-technológiákkal, robusztus biztonsági funkciókkal és zökkenőmentes felhő-integrációval felszerelve biztosítja a megbízható adatvédelmet és az optimalizált adatrögzítést a produktivitás érdekében.



TASKalfa MZ3501ci

A3 Színes MFP

Akár 35 lap/perc

Integrált felhőalapú megoldások

1,200 x 1,200 dpi felbontás

ÁLTALÁNOS

KYOCERA TASKalfa színes multifunkciós lézernyomtató. HyPAS™ megoldás platform

Kezelőpanel: : 256,5 mm (10,1 hüvelyk) színes érintőkéjlező, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° dönthetőség

Sebesség: Akár 35/17 A4/A3 oldal percenként,

Duplex nyomtatás/másolás sebesség: 35 A4 oldal percenként

Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit, 4800 dpi-nek megfelelő x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Ajánlott havi terhelhetőség: 10 000 nyomtat

Maximális havi terhelhetőség: 100 000 nyomtat

Melegedési idő: 18 mp vagy kevesebb

Idő az első nyomtatig: 5.9/7.7 mp vagy kevesebb Mono/Színes

Idő az első másolatig: 6.3/8.5 mp vagy kevesebb Mono/Színes

(Dokumentumadagoló), Kb. 5.3/ 7.0 mp vagy kevesebb Mono/

Színes (Sikágy)

Processzor: ARM A53 (Négymagos) 1.6GHz

Memória: Alap 4GB + 64GB SSD, Opcionális 320GB

vagy 1TB HDD

Szabványos csatlók: USB 3.0 (Super-Speed

USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,

IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE

802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO bővíthely belső print szervert

vagy FAX rendszerekhez, bővíthető az opcionális WLAN-nak,

Bővíthető SD Kártyának, NFC címke

Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm

Súly: 90 kg

Aramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás: Nyomtatás/Másolás 590 W, Készenléti

üzemmod: 45 W, Csökkentett üzemmod 40 W, Alvó mód 0.5W

Zajszint (felületi hangnyomásszint): ISO 7779 mérési

fávolság 1 méter):

Másolás/Nyomtatás mód: 49.5/50.1 dB(A) LpA Mono/Színes

Készenléti üzemmod: 33.5 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papirkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 150 lapos föbbcély tálcá,

52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450

mm), egyéni (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x

1,220 mm, Univerzális papirkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m²,

Felső kazetta A6R-től A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig,

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

Duplex: 60-tól 256 g/m², SRA3-tól A6R-ig

Kimeneti kapacitás: 500 lap lefelé fordítva

Max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emuláció: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3

kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows

operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome

OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL),

136 betűtípus (KPD3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus

(Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1

kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSLel, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold, privát nyomtatás, Feladatátvitel és feladat menedzsment, szuperfelbontás

Mobilnyomtatási funkciók: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3/Ledger

Folyamatos másolás: 1–9,999

Nagyítás: 25–400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: Automatikuss, manuális: 17 lépésben

Képbéállítások: Szöveg+Fotó, Fotó, Szöveg,Diagram/Térkép

Funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus

válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képméltés,

oldalszámozás, borító üzemmód, fűzetmásolás,

megszakításos másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltolás,

automata kizetaváltás, üres oldal átugrása, személyi

igazolvány másolás, titkosított dokumentum védelem

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0),

USB eszköze olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD-

olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés

és kiemelés, Képhibák megelőzése, igazolvány szkenelés

Szkenelési sebesség: 200 ipm (300 dpi, A4, duplex,

DP-7160/7170-el)

Szkenelési felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi

TWAIN és WIA driver esetén), 256 szürkeárnyalat színenként

Max. szken. méret: A3, Ledger

Eredeti felismerés: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány

szöveg/vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított

PDF, Nagyfóorrítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,

Kereshető PDF (Opcionális), MS Office fájlok (Opcionális)

FAX FUNKCIÓK(OPCIONÁLIS)

Kompatibilis: ITU -T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Átviteli sebesség: Kevesebb mint 3 mp (IBIG)

Szkenelési sebesség: 2.0 mp. vagy kevesebb

Maximum eredeti méret: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás,

titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás

memóriába, postaláda, távdiagnosztika, lekérdezéses átvitel és

fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax második

fax rendszerrel 12 vagy 14

KELLÉKANYAGOK

(Megjegyzés) Átlagos folyamatos tonerkapacitás 5%-os

lefedettséggel A4-es méretben számolva

Toner Kif: TK-8465K, fekete toner 30,000 oldalra, TK-8465C,

TK-8465M, TK-8465Y, cian, magenta és sárga toner 20,000

oldalra, TK-8615K, nagykapacitású fekete toner 40,000 A4

oldalra, TK-8615C, TK-8615M, TK-8615Y, nagykapacitású cian,

magenta és sárga toner 24,000 oldalra

WT-8500: elhasznált festéktartály 40,000 lap (5%-os

lefedettségénél, f/f : színes = 7:3)

Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3 kapocs, BF-730, DF-7100,

DF-7120-hoz, SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hoz

KIEGÉSZÍTŐK

Faxrendszer: Faxrendszer 12 és 14

Internet Fax Kif (A): Internet Fax Kif (A) AC

Karakterfelismerő kif (A) AC: Szkenelés kereshető PDF-be

(beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7140: (fordítós), 50 lap, 45–160 g/m² (simplex), 50–120

g/m² (duplex), A5R – A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7150: dokumentumadagoló (fordítós), 140 lap, 35–160g

m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900

mm-ig

DP-7160: dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap 50

- 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex),

A6R–A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7170: dokumentumadagoló (egyutas duplexes, ultrahangos

szennozral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–

220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900mm-ig

DT-730(B): Dokumentumtálca

PF-7120: oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²

PF-7140: Papírírók 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150: Papírírók: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5,

levél

DF-7100: Belső befejezőegység 500 lap A4, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3 Akár 50 A4-es lap összetűzése vagy 30 lap A3

összetűzése 3 pozícióban.

DF-7120*: befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52–300g/

m², A6R–SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3

pozícióban

DF-7140*: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4,

Melléktálca 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 65

A4 lap vagy 30 A3 lap összetűzése 3 pozícióban.

AK-7110: áthidaló kif DF-7120-hoz és DF-7140-hez: 100 lap,

52–300 g/m², A6R–SRA3, *áthidalóegység AK-7110

befejezőegység használatakor szükséges

PH-7C/PH-7D: lyukasztóegység DF-7120-hoz és DF-7140-hez,

2-lyukas/4-lyukas/Svéd, 52–300 g/m², A5R–A3

PH-7120: belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez

PH-7130: belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez, Svéd típusú

MT-730(B): Postarendező DF-7140-hez, 7 tároló x 100 lap A4, 50

lap A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: hajtogatógység DF-7140-hez

JS-7100: 100-lapos belső dokumentumelválasztó, 52–300 g/

m², A6R – SRA3

JS-7110: 250-lapos belső dokumentumelválasztó, 52–300 g/

m², A6R – SRA3

Banner Guide 10: Bannerpapír adagoló, 10 lap

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: numerikus billentyűzet

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: ThinPrint támogatás

UG-34 AC: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850

LinePrinter)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kif (B) AC

IB-37: WiFi interfész (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: WiFi (USB : 2.4GHz)

IB-51/55: WiFi (802.11b/g/n)

IB-54: WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: GB-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT

Lemezfedél típus (E): Lemezfedél

CB-7200W: Fa gépasztal

CB-7211M: Fém gépasztal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakozthatósággal kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27 * 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismerjük.

©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.