

A produktív iroda motorja



A TASKalfa MZ500i tartós alkatrészekkel, „Cloud Ready” kialakítással és rugalmas papírkezeléssel növeli a produktivitást. Ez a nagy teljesítményű, nagy sebességű multifunkciós nyomtató zökkenőmentes és biztonságos dokumentum-munkafolyamatokat biztosít, mely felgyorsítja az adatai hozzáférhetőségét.



TASKalfa MZ500i

A3 fekete-fehér MFP

Akár 50 lap/perc

Integrált felhőalapú szolgáltatások

Fejlett biztonsági és intelligens AI funkciók

ÁLTALÁNOS

KYOCERA TASKalfa multifunkciós lézernyomató.

HyPAS™ megoldás platform

Kezelőpanel: 256.5 mm (10.1 hüvelyk) színes érintőkijelző, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90°**Sebesség:** Akár 50/25 A4/A3 lap/perc, Duplex nyomtatás/ másolás sebesség: 50 A4 lap/perc**Felbontás:** 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit, 4800 dpi-nek megfelelő x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)**Ajánlott havi terhelhetőség:** 15 000 nyomat**Maximális havi terhelhetőség:** 200 000 nyomat**Melegedési idő:** 17 mp vagy kevesebb**Idő az első nyomatig:** 4.3 mp vagy kevesebb**Idő az első másolatig:** 4.5 mp vagy kevesebb

(dokumentumadagoló), 3.7 mp vagy kevesebb (síkágy)

Processzor: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz**Memória:** Alap 4GB + 128GB SSD, Opcionális 320GB vagy

1TB HDD

Szabványos csatlók: USB 3.0 (Super-Speed

USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,

IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/

b/g/n/ac), 2 eKUIO bővíthely belső print szervert vagy

FAX rendszerekhez, bővíthely az opcionális WLAN-nak,

Bővíthely SD Kártyának, NFC címke

Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm**Súly:** 83 kg**Aramforrás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz **Energiafogyasztás:**

Nyomtatás: 660W, Másolás: 660W, Csökkentett üzemmód:

35W, Készenléti üzemmód 40W, Alvó mód: 0.5W

Zajszint (fülületi hangnyomásszint: ISO 7779 mérési**távolság 1 méter):**

Másolás/Nyomtatás mód: 53.5 dB(A) LpA

Készenléti üzemmód: 31.9 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti

körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja

Bemeneti kapacitás: 150 lapos többcélu tálcá, 52 - 300g/m²,(Banner 136-163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), egyéni

(98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm,

Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m², Felső

kazetta A6R-től A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig, Max.

bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

Duplex: 60-tól 256 g/m²-ig, SRA3-től A6R-ig**Kimeneti kapacitás:** 500 lap feléle fordítva

Max. 5,000 lap

NYOMTATÁS**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE**Emulációk:** PCL6 (PCL5e / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3

kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows

operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome

OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus

(PCL), 136 betűtípus (KPD3), 4 betűtípus (Calibri), 4

betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós

vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP

nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos

nyomtatás SSL, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and

hold, privát nyomtatás, Feladatátvitel és feladat

menedzsmnt, szuperfelbontás

Mobilnyomtatási funkciók: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-

Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re

és Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK**Max. eredeti méret:** A3/Ledger**Folyamatok másolás:** 1-9,999**Nagyítás:** 25-400%, 1%-os lépésekben**Előre beállított nagyítások:** 5 kicsinyítés/5 nagyítás**Expozíciós mód:** Automatikuss, manuális: 17 lépésben**Képbeállítások:** Szöveg+Foto, Foto, Szöveg,Diagram/Térkép**Funkciók:** Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus

válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képméltés,

oldalszámzás, borító üzemmód, fűzelmásolás,

megszakítás másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltolás,

automata kezeltávitás, üres oldal átugrása, személyi

igazolvány másolás, titkosított dokumentum védelem

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK**Funkciók:** E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0),

USB eszköze olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD

olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés

és kiemelés, Képhibák megelőzése, igazolvány szkenelés

Szkenelési sebesség: 274 ipm (300 dpi, A4, duplex,

DP7160/7170-el)

Szkenelési felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi

TWAIN és WIA driver esetén) 256 szürkeárnyalat szienként

Max. szken. méret: A3, Ledger**Eredeti felismerés:** Szöveg, foto, szöveg + foto, halvány

szöveg/vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított

PDF, Nyomtómörítéssű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,

Kereshető PDF (Opcionális), MS Office fájlok (Opcionális)

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)**Kompatibilis:** ITU -T Super G3**Modem sebesség:** Max. 33.6 kbps**Átviteli sebesség:** Kevesebb mint 3 mp (JBIG)**Szkenelési sebesség:** 2.0 mp. vagy kevesebb**Maximum eredeti méret:** A3, Ledger, Banner: 1600mm**Tömörítési eljárás:** JBIG, MMR, MR, MH**Funkciók:** Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás,

titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás

memóriába, postaláda, távdiagnosztika, lekérdezőes átvitel

és fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax

második fax rendszerrel 12 vagy 14

KELLÉKANYAGOK

(Megjegyzés) Átlagos folyamat tonerkapacitás 5%-os

lefedettséggel A4-es méretben számolva

Toner Kít: TK-6355, fekete toner 40,000 oldalra**WT-8500:** elhasznált festéktartály 70,000 oldalra**Tűzőkapocs:** SH-10, 5000 x 3 kapocs, BF-730, DF-7100,

DF-7120, BF-9100-hoz, SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hoz

SH-14, 5000 x 5 kapocs, DF-7150-hoz

KIEGÉSZÍTŐK**Faxrendszer:** Faxrendszer 12 és 14**Internet Fax Kít (A):** Internet Fax Kít (A) AC**Karakterfelismerő kít (A) AC:** Szkenelés kereshető PDF-be

(beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7150: dokumentumadagoló (fordítós), 140 lap, 35-160gm² (simplex), 50-120 g/m² (duplex), A6R-A3,Banner 1,900

mm-ig

DP-7160: dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap50- 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex),

A6R-A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7170: dokumentumadagoló (egyutas duplexes, ultrahangosszenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex), A6R-A3, Banner 1,900mm-ig**DT-730(B):** Dokumentumtálca**PF-7120:** oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60-300 g/m²**PF-7140:** Papírírók: 2 x 500 lap, 52-300 g/m², A6R-SRA3**PF-7150:** Papírírók: 2 x 1,500 lap, A4, 52-300 g/m², A4, B5,

levél

DF-7100: belső befejezőegység 500 lap A4, 52-300 g/m²,

A6R-SRA3 fűzés 50 A4-es, 30 A3-as lapig 3 helyen

DF-7120*: befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52-300g/m², A6R-SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3

pozícióban

DF-7140*: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4,Melléktálca 200 lap A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Akár 65

A4 lap vagy 30 A3 lap összetűzése 3 pozícióban

DF-7150*: befejezőegység + AK-7110: Fótálca: 4,000 lap A4,Melléktálca: 200 lap A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Akár 100

A4-es vagy 50 A3 lap összetűzése 3 pozícióban.

AK-7110: áthidaló kít DF-7120-hoz és DF-7140-hez: 100 lap,52-300 g/m², A6R-SRA3, *áthidalóegység AK-7110

befejezőegység használatkor szükséges

PH-7C/PH-7D: lyukasztóegység DF-7120-hoz, DF-7140-hezés DF-7150-hez 2-lyukas/4-lyukas/Svéd, 52-300 g/m², A5R-

A3

PH-7120: belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez

PH-7130: belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez, Svéd típusú

MT-730(B): Postarendező DF-7140-hez, 7 tároló x 100 lap A4, 50lap A3/B4, 60-163 g/m²**BF-730:** hajtogatóegység DF-7140-hez**BF-9100:** hajtogatóegység DF-7150-hez**JS-7100:** 100-lapos belső dokumentumelválasztó, 52-300 g/m², A6R - SRA3**JS-7110:** 250-lapos belső dokumentumelválasztó, 52-300g/m², A6R - SRA3**Banner Guide 10:** Bannerpapír adagoló, 10 lap**HD-15:** HDD 320 GB**HD-16:** HDD 1 TB**NK-7120:** numerikus billentyűzet**Keyboard Holder 10****UG-33 AC:** ThinPrint támogatás**UG-34 AC:** Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850

LinePrinter)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kít (B) AC**IB-37:** WiFi (USB : 5GHz/2.4GHz)**IB-38:** WiFi (USB : 2.4GHz)**IB-51/55:** WiFi (802.11b/g/n)**IB-54:** WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)**IB-53:** GB-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT**Platen cover Type (E):** Lemezfedél**CB-7200W:** Fa gépszal**CB-7211M:** Fém gépszal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakoztathatósággal

kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu

weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer,

Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a

Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a

Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.
Bechavenue 27 * 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256

kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés

időpontjában helytálló. Minden más termék és márkánév regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismerjük.

©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.